

AANLEVEREN BESTANDEN Spandoeken

- 1 PDF op ware grootte, als drukwerk kwaliteit
- 2 Geen paskruisen of andere druktekens
- 3 Afloop van 10 mm langs iedere zijde
- 4 Kleurmodus CMYK
- 5 Kleurprofiel CMYK FOGRA39
- 6 Verzending bestanden via xlreklame.wetransfer.com
(bestanden <5MB via e-mail)

EXTRA TIPS:

- **Zwart** aan te leveren als C30% M30% Y30% K100%
- **Pantone** kleuren mogen gebruikt worden in het ontwerp en worden gesimuleerd met CMYK-inkten. Sommige Pantone kleuren kunnen niet met CMYK-waarden bereikt worden. Vermijd RGB of RAL kleuren!
- **Overdruk** controleren wij niet. Controleer dus steeds in je designprogramma, hoe je beeld er zal uitzien met overdruk.
Illustrator - Indesign - Acrobat Pro: Weergave > Voorvertoning overdruk
- De **standaardresolutie** is 150 dpi, maar kan variëren tussen 70 en 300 dpi. Dit is afhankelijk van de grootte van je drukwerk en de afstand van waarop dit bekeken wordt.
Gouden regel: zet je layout in je designprogramma op ware grootte. Is het beeld dan voldoende voor de toepassing, dan is de resolutie goed.
- **Lettertypes** steeds om te zetten naar lettercontouren of sluit deze mee in.
- Grote bestanden mogen ook op **schaal** aangeleverd worden. Zorg ervoor dat je afloop mee geschaald wordt. Vermeld de schaal duidelijk bij bestelling!
- Vermeld de gewenste **tunnelmaat** bij afwerking van spandoeken met een lus.
Berekenen van tunnelmaat: diameter van de buis x 3,14 + 2cm. Tenslotte deze uitkomst delen door 2, geeft het resultaat voor de optimale platte tunnel.
- Bij spandoeken die afgewerkt worden met ringen, raden we aan om met belangrijke afbeeldingen, teksten ... **minimum 5 cm van de rand** weg te blijven.

DIT ALLES IS CHINEES VOOR JOU?

Geen probleem! Ons grafisch team helpt je graag verder bij zowel het nakijken van de bestanden, het drukklaar zetten, of een volledige opmaak. Je betaalt hiervoor 60 EUR per uur.